






EuroSantech.tj

Смета

Компания (клиент): Идибек.Водоснабжения.1этаж

Дата: 23.05.2026

№	Фото	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1		Инсталляция GROHE GROHE инсталляция — это система скрытого монтажа для подвесного унитаза с металлической рамой и встроенным бачком, которая устанавливается в стену и обеспечивает надежную установку и экономию воды. Производство — Германия. 🇩🇪	1 шт	2 000.00 с.м.	2 000.00 с.м.
2		ИНСТАЛЯЦИЯ БИДЕ М39 Инсталляция для биде Wasserhoff — это надежная стальная рама с порошковым напылением, предназначенная для скрытого монтажа подвесных моделей. Она оснащена выдвижными ножками для регулировки высоты, универсальными креплениями под разные типы чаш и усиленными траверсами для подвода воды и слива. Конструкция отличается высокой грузоподъемностью (до 400 кг), антикоррозийной защитой и компактными габаритами, что удобно для узких ниш.	1 шт	2 200.00 с.м.	2 200.00 с.м.
3		Коллектор ОТОПЛЕНИЯ из нержавеющей стали с регулирующими и балансировочными клапанами 1*3/4ЕК-9 выходов, арт.EMS6009 Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулирующими и балансировочными клапанами 1*3/4	7 шт	90.00 с.м.	630.00 с.м.
4		Коллектор Коллектор воды – прочное устройство для сбора и хранения воды, команда обеспечивает его проектирование и монтаж, а производство гарантирует качественные и долговечные изделия.	8 шт	70.00 с.м.	560.00 с.м.
5		Евроконус 16 x 3/4 "TIM" MFCN-E15(1.0) Резьбозажимное соединение TIM MFCN-E15(1.0) для медных и стальных трубок, диаметр 1/2"-3/4". (В упаковке пара) Предназначены для присоединения пластиковых металлополимерных и медных труб к коллекторам коллекторным блокам радиаторным клапанам и радиаторным узлам.	7 шт	45.00 с.м.	315.00 с.м.
6		Муфта 1/2 Н-JS1602F Концовка для коллектора под трубу PEX 1/2*16(2.2), накидная гайка Н-JS1602F Характеристики: Название единицы измерения: Штука шт Производитель: TIM	8 шт	40.00 с.м.	320.00 с.м.
7		Втулка крс син Футболка в красно-синей гамме — это динамичный и практичный предмет гардероба, который чаще всего ассоциируется с активным образом жизни. В повседневном стиле такие модели обычно изготавливаются из плотного хлопка с добавлением эластана, что позволяет ткани дышать и сохранять форму после стирок. Если футболка предназначена для спорта, в её составе преобладает полиэстер со специальным плетением, которое быстро отводит влагу и обеспечивает вентиляцию. Цветовое сочетание красного и синего считается классическим контрастом: глубокий темно-синий придает вещи сдержанность, а ярко-красные акценты добавляют энергии.	15 шт	10.00 с.м.	150.00 с.м.
8		Водорозетка	10 шт	55.00 с.м.	550.00 с.м.
9		Двойное настенное колено Двойное настенное колено 16x1/2" (проходная водорозетка) — это специализированный сантехнический фитинг, который используется для организации циркуляционных петель ГВС (горячего водоснабжения) или последовательного подключения радиаторов и смесителей	3 шт	90.00 с.м.	270.00 с.м.
10		ГИЛЬЗА 16"2.2 Н-16 Гильза аксиальная надвижная 16 (2,2) TIM Насаживается на трубу специальным аксиальным прессом для прессфитингов Подходит для замоноличивания после монтажа, не требует обслуживания Материал: высокопрочная горячепрессованная латунь CW617N стандарта EN12165 Технология и качественное сырьё придают изделиям достаточную прочность при небольшом весе. Макс.рабочее давление: 40 бар (до 1"); 25 бар (свыше 1"). Макс.рабочая температура: 120°C.	31 шт	18.00 с.м.	558.00 с.м.
11	—	гильза 25	6 шт	26.00 с.м.	156.00 с.м.

12		муфта прямая	3 шт	50.00 с.м.	150.00 с.м.
13		Кран прямой с американкой и сальником 3/4 Кран шаровый TIM 3/4" с «американкой» (полусгоном) и сальниковым узлом представлен в нескольких сериях, из которых наиболее популярна усиленная серия STRONG (артикул DE1232X). Наличие сальника в конструкции штока позволяет подтягивать уплотнение при появлении течи, что значительно увеличивает срок службы изделия.	3 шт	80.00 с.м.	240.00 с.м.
14	—	Уголок 3/4 н-р в-р	3 шт	35.00 с.м.	105.00 с.м.
15		Гидроудар Гидроудар TIM — устройство для защиты системы водоснабжения от резких скачков давления (гидроударов). Снижает нагрузку на трубы и оборудование, продлевая срок их службы. 💧 🛠️	3 шт	190.00 с.м.	570.00 с.м.
16	—	муфта переходная 3/4 в 1/2 в/р	3 шт	35.00 с.м.	105.00 с.м.
17	—	заглушка 3/4 вр	2 шт	30.00 с.м.	60.00 с.м.
18	—	Хомут 25	6 шт	5.00 с.м.	30.00 с.м.
19	—	Шпилка 8	1 м	15.00 с.м.	15.00 с.м.
20		Труба 16 2,6 Производитель Tim Тип Труба Модель ТРАЕ 1626-100 Stabil Артикул ТРАЕ 1626-100 Stabil Страна производства Китай Цвет Серый Материал Сшитый полиэтилен Pex-b Гарантия /лет 50 Толщина 2.6 Диаметр 16 Назначение Водоснабжение, Для систем горячего водоснабжения, Для систем отопления, Отопление и водоснабжение	80 шт	15.00 с.м.	1 200.00 с.м.
21		Энергофлекс Теплоизоляционная трубка из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, внутренний диаметр 18 мм, толщина стенки от 4 до 13 мм, рабочая температура до +95 °С, снижает тепловые потери и защищает трубы от конденсата и коррозии. Применяется для изоляции трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования	8 шт	45.00 с.м.	360.00 с.м.
22	—	Труба 25 ZSR	100 шт	32.00 с.м.	3 200.00 с.м.
23		Энергофлекс protect K 28/4-11м Теплоизоляционная трубка из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, внутренний диаметр 28 мм, толщина стенки от 4 до 13 мм, рабочая температура до +95 °С, снижает тепловые потери и защищает трубы от конденсата и коррозии. Применяется для изоляции трубопроводов отопления, водоснабжения и кондиционирования	10 рулон	60.00 с.м.	600.00 с.м.
24	—	Прочие расходы	1 шт	3 000.00 с.м.	3 000.00 с.м.
25		Услуга мастера	7 шт	800.00 с.м.	5 600.00 с.м.
26	—	Установка Коллектора	1 шт	800.00 с.м.	800.00 с.м.

Итого: 23 744.00 с.м.